

TBR DATOS GENERALES

Precisamente la llanta correcta. El neumático radial M749 está diseñado para brindar un desempeño óptimo en tracción para largos recorridos. Posee puentes de amarre en la banda para controlar el movimiento de los bloques disminuyendo el desgaste irregular. Tecnología Groove fence, deflectores flexibles en ranuras que amortiguan el ruido producido por el aire al rodar la llanta. Tracción mejorada en superficies mojadas gracias a sus múltiples estrías onduladas.

DISEÑO M749

TIPO DE SERVICIO ▶ LARGA DISTANCIA									POSICIÓN ▶ TRACCIÓN		
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H
295/60R22.5	TL	18	9.00	292	926	417	344	18.3	3,350@130	3,075@130	120

