

TBR DATOS GENERALES

R184 Ofrece una larga vida útil y excelente renovabilidad junto a un excelente desempeño en piso mojado. Diseño de cinco costillas exclusivo para uso en remolques. Múltiples laminillas transversales en las costillas que ayudan en el desalojo del agua para un mejor desempeño en piso mojado. Hombros continuos que ayudan a combatir el daño por maniobra.

DISEÑO R184

TIPO DE SERVICIO ► REGIONAL									POSICIÓN ► REMOLQUE		
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/ PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H
215/75R17.5	TL	16	6.00	216	777	361	421	11.9	2,180@125	2,060@125	100
235/75R17.5	TL	16	6.75	233	797	359	399	12.7	2,725@127	2,575@127	100

