

TBR DATOS GENERALES

Llanta Radial toda posición, de alta resistencia a la abrasión. Aplicación regional y servicios de recolección y reparto, con tecnología de baja resistencia al rodamiento. Diseño único de banda de rodamiento y características de protección del casco, para resistir daños por maniobras, contribuyendo a una durabilidad excepcional.



DISEÑO R268 ECOPIA

TIPO DE SERVICIO ▶ REGIONAL									POSICIÓN ▶ TODA POSICIÓN			TECNOLOGÍAS
MEDIDA	TT / TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (PULG)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁMETRO TOTAL (MM)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (MM)	REV/KM	PROFUNDIDAD (MM)	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) SENCILLO	MÁXIMA CARGA/PRESIÓN MÁXIMA (KG/PSI) DUAL	VELOCIDAD MÁXIMA KM/H	
11R22.5	TL	16	8.25	284	1,054	490	311	16.7	3,000@120	2,725@120	120	
11R24.5	TL	16	8.25	284	1,107	516	296	16.7	3,250@120	3,000@120	120	
295/75R22.5	TL	14	8.25	290	1,024	478	320	16.7	2,800@110	2,575@110	120	
285/75R24.5	TL	14	8.25	287	1,054	495	311	16.7	2,800@110	2,575@110	120	

