

RM185™



SERVICIO REGIONAL - ENTREGA Y REPARTO / TODA POSICIÓN

RM185™ es un neumático regional para toda posición verificado SmartWay®



■ **VERIFICADO SMARTWAY® NEUMÁTICO DE BAJA RESISTENCIA AL RODAMIENTO.**

El diseño del neumático y su composición de caucho proporcionan una baja resistencia al rodamiento y contribuye a la eficiencia del combustible.

■ **PATRÓN ROBUSTO PARA TODA POSICIÓN.**

La profundidad de la banda de rodamiento de 14,4-14,5 mm combinado con sólidos patrones en los hombros permiten que este neumático sea ideal para transporte regional y de servicio de entrega y reparto.


■ **LAMINILLAS EN LOS BORDES.**

Proporciona una tracción mejorada en asfalto mojado.




5 AÑOS DE GARANTÍA*

*APLICAN RESTRICCIONES



RM185™



SERVICIO REGIONAL - ENTREGA Y REPARTO / TODA POSICIÓN

SmartWay®

RM185™

Neumático regional para toda posición verificado por SmartWay® para aplicaciones de eje de dirección. Su sólido diseño de banda de rodamiento y su construcción de cuatro cinturones de alta resistencia, permiten proporcionar la capacidad de renovado que su flota requiere.



TECH-DATA																
MATERIAL #	MEDIDA, CARGA / CAPAS, SERVICIO & VELOCIDAD MAX.	ANCHO DE RIN PERMITIDO	MAX PSI/KPA	SINGLE MAX CARGA LB/KG	DUAL MAX CARGA LB/KG	DIÁMETRO TOTAL INCH/MM	ANCHO DE SECCIÓN INCH/MM	RADIO ESTÁTICO CON CARGA INCH/MM	ESPACIO DUAL INCH/MM	REV POR MPH/KM	PROFUNDIDAD 32NDS / MM	BUFF RAD. INCH/MM	BUFF WIDTH. INCH/MM	PESO LBS/KG		
90000007235	295/75R22.5 G/14 144/141L 75 mph /120 km/h	(8.25) 8.25-9.00	110 760	6,175 2,800	5,675 2,575	40.08 1,018	11.2 285	18.74 476	12.9 327	517 321	18.0 14.4	26 660	8.7 222	107 48.6		
90000007230	11R22.5 G/14 144/142L 75 mph /120 km/h	(8.25) 7.50-8.25	105 720	6,175 2,800	5,840 2,650	41.38 1,051	11.2 284	19.29 490	12.5 318	501 311	18.0 14.5	24 610	8.5 216	111 50.7		
90000007229	11R22.5 H/16 146/143L 75 mph /120 km/h	(8.25) 7.50-8.25	120 830	6,610 3,000	6,005 2,725	41.38 1,051	11.2 284	19.29 490	12.5 318	501 311	18.0 14.5	24 610	8.5 216	113 51.5		
90000007233	285/75R24.5 G/14 144/141L 75 mph /120 km/h	(8.25) 7.50-9.00	110 760	6,175 2,800	5,675 2,575	41.50 1,054	10.7 272	19.49 495	12.5 318	500 310	18.0 14.5	26 660	8.4 213	114 51.7		
90000007232	11R24.5 G/14 146/143L 75 mph /120 km/h	(8.25) 7.50-8.25	105 720	6,610 3,000	6,005 2,725	43.43 1,103	11.0 279	20.28 515	12.5 318	477 297	18.0 14.5	22 559	8.7 222	120 54.4		
90000007231	11R24.5 H/16 149/146L 75 mph /120 km/h	(8.25) 7.50-8.25	120 830	7,160 3,250	6,610 3,000	43.43 1,103	11.0 280	20.28 515	12.5 318	477 297	18.0 14.5	22 559	8.7 222	122 55.3		

RM185™ SERVICIO REGIONAL - ENTREGA Y REPARTO / TODA POSICIÓN



Consulte la tabla de carga e inflado (Pag. 40) para conocer los límites de carga de llantas aprobados a varias presiones de inflado en frío.

Exceder los límites de velocidad gubernamentales es ilegal y Roadmaster Tires® no lo recomienda. Consulte <https://roadmastertires.com/> para referencia de seguridad de vehículos y neumáticos de camiones comerciales para obtener información sobre el cuidado y servicio adecuados de los neumáticos de camiones y autobuses.

Las llantas Roadmaster Tires® están sujetas a un desarrollo continuo, por lo que Roadmaster Tires® se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de producto en cualquier momento sin notificación u obligación previa alguna siempre en beneficio del consumidor.

Las recomendaciones son elaboradas de conformidad con las fichas técnicas del fabricante y su uso en condiciones normales. Roadmaster Tires® recomienda que siempre consulte a un profesional de servicio de llantas cuando seleccione llantas para su vehículo o consulte con nuestros técnicos certificados ya que las condiciones climáticas u condiciones del camino pueden variar.